

USENDA 5518-1200/6



Спецификация

Экран

Размер диагонали	55"	Яркость	500 – 700 кд/м ²
Технология	D-LED	Рамка	0.9 мм (верхняя/левая), 0.9 мм (нижняя/правая)
Разрешение	1920*1080, Поддержка 3840*2160 (HDMI, DP)	Время отклика	8 мс
Шаг пикселя	0.63*0.63, мм	Угол обзора	178/178
Контрастность	1200:1	Цветовой охват	72%
Соотношение сторон	16:9	Активная площадь	1209.6*680.4, мм

Подключения

Вход	DVI-Dx1 шт., D-SUB (VGA)x1 шт., HDMIx2 шт., DPx1 шт., RS-232(RJ45)x1 шт.	Выход:	DPx1 шт., RS-232(RJ45)x1 шт.
------	--	--------	---------------------------------

Электрические характеристики

Источник питания	100–240 В пер. тока (±10%), 50/60 Гц	Потребляемая мощность типич. значение	175 Вт
		Потребляемая мощность в режиме ожидания	0.5 Вт
		Потребляемая мощность в выключенном состоянии	0.5 Вт

Условия эксплуатации

Температура	0°C–40°C	Режим эксплуатации	24/7
Влажность	10% – 80%	Срок службы	60 000 ч

Размеры и вес

Размеры	1211.4*682.2*86.6 мм
Вес	24 кг
Кронштейн VESA	600*400 мм

В комплект входят:

Руководство пользователя, кабель питания, кабели для подключения панелей в видеостену, пульт дистанционного управления с комплектом дистанционного управления, компакт-диск с ПО.

