ООО «АЙТИ-ТЕХНОЛОГИИ»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ПАНЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕОСТЕНЫ

модель

USENDA LTI4635-8000

2019 год

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.610-2013

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ....3
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ....4
3 КОМПЛЕКТНОСТЬ....5
4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ....6
5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ....7
6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ....8
7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ....9
8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ....10
9 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ....11
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ....12

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Наименование изделия:	Интерактивная LCD панель
Обозначение (тип, модель):	USENDA LTI4635-8000
Назначение:	Цветной жидкокристаллический дисплей активной матрицы предназначен для отображения информации.
Заводской номер:	
Дата изготовления:	2019 год
Назначенный срок службы:	10 лет
Изготовитель:	**ООО «АЙТИ-ТЕХНОЛОГИИ»**
Почтовый и юридический адрес:	198097, город Санкт-Петербург, улица Трефолева, дом 2 литер р, 2-н, пом. 224 (а)

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные технические характеристики интерактивной панели указаны в таблице 1

Таблица 1.

Размер, дюймы	46
Разрешение ЖК панели по горизонтали	1920x1080
Межэкранный шов собранной видеостены на базе данных ЖК панелей	3,5мм
Время отклика	8мс
Режим PiP (картинка-в-картинке)	Наличие
Угол обзора по горизонтали и вертикали	178º
Частота обновления, при разрешении 1080p	60 Гц
Установка ID устройства с помощью DIP переключателя и/или экранного меню	Наличие
Вынос блока питания и блока входных сигналов за пределы корпуса панели на расстояние	1м
Вход DisplayPort версии 1.1/1.2	Наличие
Вход DVI	Наличие
Вход VGA	Наличие
Вход HDMI	Наличие
Габариты выносного блока питания и входных сигналов:	
Длина	330мм
Высота	297мм
Глубина	45мм
Автоматическое восстановление работы после отключения питания	Наличие
Поддерживаемые разрешения на входе	DisplayPort: 720p, 1080i, 1080p (3840x2160)
Тип подсветки	Светодиодная
Контрастность	3500:1
Яркость	500 Кд/м^2
Жизненный цикл	50 000 часов
Выход DisplayPort 1.1/1.2	1 шт.
Выход аудио	Наличие
Интерфейс RJ45-OUT	Наличие
Индивидуальный блок питания и блок входных сигналов каждой панели в отдельном корпусе	Наличие
Интерфейс RJ45-IN	1 шт.
Максимальная потребляемая мощность	140 Вт
Совместимость с HDCP версии	1.3
Вес	20кг
Управление по RS232C	Наличие
Встроенный видеопроцессор-сплиттер до 15x15 с поддержкой проходного сигнала 4K (3840x2160)	Наличие
Встроенный датчик температуры с возможностью удаленного мониторинга	Наличие
Заменяемый предохранитель сети питания 220 В	Наличие
Возможность подключения сенсорного проводного пульта управления видеостеной	Наличие
Возможность управления ИК пультом ДУ сквозь панель мониторинга	Наличие
Русифицированное ПО централизованного управления видеостеной	Наличие

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность поставки изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3 – Комплектность поставки

Наименование документа	Количество (шт)
1. Панель для видеостены	1 шт
2. Кабель питания	1 шт
3. Документация	1 шт
4. Пульт дистанционного управления (без батареек)	1 шт

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При эксплуатации изделия соблюдайте общие правила безопасности при пользовании электроприборами. Используйте изделие только так, как прописано в паспорте.

4.2 Изделие по типу защиты от поражения электрическим током относится к классу I по ГОСТ Р МЭК 335-1-94 (защита от поражения электрическим током обеспечена основной изоляцией и заземлением).

4.3 Перед эксплуатацией изделия убедитесь, что электрическая сеть соответствует необходимым параметрам по силе тока и имеет канал заземления. Запрещается эксплуатация изделия без заземления.

4.4 Запрещается эксплуатация изделия в помещениях:

- с повышенной влажностью воздуха (более 95%);
- с взрывоопасной средой;
- с наличием легковоспламеняющихся жидкостей, горючей пыли и веществ;
- с химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию.

4.5 Запрещается подключение, ремонт и техническое обслуживание изделия без полного снятия напряжения с изделия.

4.6 Запрещается эксплуатация изделия при снятых крышках.

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям комплекта конструкторской и технологической документации.

5.2 Предприятие-изготовитель гарантирует надежную и безаварийную работу изделия при условии соблюдения Потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных в паспорте.

5.3 Гарантийный срок устанавливается в течение 36 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 48 месяцев со дня даты отгрузки с предприятия-изготовителя.

5.4 Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока;
- в случае утраты (утери) паспорта;
- при несоблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных в руководстве по эксплуатации.

5.5 Гарантия не распространяется на:

- ущерб, причиненный в результате ошибок обслуживающего персонала, использованием непригодных запасных частей или другим вещественно неправильным обращением;
- ошибки, причиненные оснащением и/или деталями, которые не являются составной частью поставляемого изделия;
- ущерб, нанесенный чужому оборудованию при неправильном монтаже или эксплуатации поставляемого изделия;
- ущерб, причиненный самостоятельным внесением изменений в конструкцию и техническую документацию без предварительной консультации и согласования с предприятием - изготовителем.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Видеостена

модель: **USENDA LTI4635-8000** _____

(наименование модели) (заводской номер)

Упакован:

ООО «АЙТИ-ТЕХНОЛОГИИ»

(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

_____ _____ _____

(должность) (личная подпись) (расшифровка)

_____

(дата)

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Видеостена

модель: **USENDA LTI4635-8000** _____
(наименование модели) (заводской номер)

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации

Начальник ОТК

М.П. _____ _____
(должность) (расшифровка подписи)

_____
(дата)

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

8.1 Эксплуатация изделия по истечении срока службы допускается только при наличии положительного решения и согласно рекомендациям специализированной экспертной организации, проводившей техническое диагностирование и оценку остаточного ресурса

8.2 При отрицательном решении о возможности эксплуатации изделия необходимо произвести утилизацию.

8.3 Материалы, примененные при изготовлении изделия, не представляют опасность для окружающей среды. Для утилизации изделия должно быть разобрано на составные части (сборочные единицы, детали). Необходимость ликвидации или применения сборочных единиц и деталей определяет потребитель при плановых мероприятиях по утилизации Изделия в целом.

8.4 Специальных требований при утилизации изделия по допустимым химическим, радиационным, термическим и биологическим воздействиям на окружающую среду не предъявляется. После разборки составные части изделия утилизируются или уничтожаются в соответствии с действующими нормами страны предприятия, эксплуатирующего изделие.

9 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

9.1 При эксплуатации видеостены необходимо руководствоваться правилами изложенными в эксплуатационной документации на комплектующие изделия.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Измене-ние	Номера листов				Всего листов в документе	№ документа	Входящий № сопроводительного документа	Подпись	Дата
	изменён-ных	заменён-ных	новых	аннули-рованных					